

CallTorque



U.S. Patent No. 6,223,836
MADE IN THE USA

CallTorque
FERRAMENTAS INDUSTRIAIS

TX / TXU SERIES

TORQUÍMETRO HIDRÁULICO LOW PROFILE

DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAIS

DADOS TÉCNICOS	TX-1	TX-2	TX-4	TX-8	TX-16	TX-32	TX-45							
Torque Mín (ft/lbs)	45	192	395	830	1560	3220	4850							
Torque Máx (ft/lbs)	560	1928	3950	8630	16600	35650	47380							
Torque Mín (Nm)	61	260	535	1125	2115	4365	6575							
Torque Máx (Nm)	759	2614	5355	11699	22503	48327	64228							
Precisão de Saída	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%	+/- 3%							
Repetibilidade	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Peso do Cilindro (lbs kg)	1 0.45	3.50 1.50	6.00 2.70	11.70 5.00	16.00 7.30	26.00 11.50	29.00 13.00							
Peso Mín. Link (lbs kg)	1 0.45	2.40 1.00	5.40 2.40	11.90 5.50	21.00 9.50	29.00 13.00	29.00 13.00							
Peso Máx. Link (lbs kg)	1 0.45	3.50 1.50	7.60 3.40	14.50 6.50	28.00 13.00	39.50 17.90	39.50 17.90							
DADOS DIMENSIONAIS														
Altura (mm)	4.37	111.0	6.45	163.8	7.87	199.9	10.20	259.1	12.93	328.4	15.80	401.3	16.75	425.5
Comprimento (mm)	3.25	82.6	4.00	101.6	5.60	142.2	7.00	177.8	7.58	192.5	9.50	241.3	10.28	261.1
Largura (mm)	0.78	19.8	1.25	31.8	1.63	41.4	2.05	52.1	2.50	63.5	3.24	82.3	4.88	124.0
Raio(mm)	0.23	5.8	0.36	9.1	0.46	11.7	0.54	13.7	0.65	16.5	0.93	23.6	0.93	23.6

Informações técnicas do produto Torquímetro Hidráulico - Série TX e TXU. Distribuidor exclusivo no Brasil Calltorque Ferramentas Industriais.

Mais informações acesse nosso site www.calltorque.com.br ou entre em contato: Tel.: +55 51.3662.5756 , +55 51.8535.5067 - atendimento@calltorque.com.br